



elHaramain Paints

Dryvit

دراى قىت



Dryvit

درای قیٹ



710



711



712



713



714



715



716



717



718



719



720



721



722



723



724



725



726



727



728



729

Dryvit

درای شیت



730



731



732



733



734



735



736



737



738



739

Description

Acrylic decorative paint with quartz grain, high-quality interior and exterior, resist to all weather conditions, constant colors, gives a beautiful decorative from, used to paint buildings from abroad, for decoration and weather protection.

Application Conditions:

1. All surfaces should be flat, clean and completely dry to be painted.
2. Apply the new surfaces with primer exterior
3. Apply coat of Graphite according to required shape and decoration.

Physical Constants:

- Color : White + Colors
- Specific gravity : 1.85 +- 0.05 Kg/l
- Viscosity : 300:390 g/cm
- Coverage dryvit : 1 m²/ 3 kilo
- Coverage Acritex: 1 m²/ 2 kilo
- PH : 8:9
- Drying time : Touch dry 12/ gours and completely dry after 24 hours
- Flash Point : Non - flammable
- Using Tools : trowels
- Thinner : Water when needed

Self-life & Sorage:

Product must store in its original packaging for 18 months from date of production under appropriate natural conditions and keep it away from direct sunlight.

Health & Safety:

- Do not keep food in the empty container.
- keep away of the reach of children.
- Avoid direct contact with eyes or skin, in case of contact with eyes clean immediately with plenty of clean cold water and seek medical advice.

الخصائص

دهان زخرفي اكريليكى مع حبيبات الكوارتز عالي الجودة ، داخلي خارجي ، يقاوم جميع العوامل الجوية، طارد للماء شديد التصاق بالأسطح ، مقاوم للاحتكاك ، ثابت الألوان ، يعطي أشكال زخرفيه جميلة ، يستخدم هذا الطلاء في دهان المباني من الخارج متوفر بجميع الأحجام لزخرفتها و حمايتها من العوامل الجوية.

كيفية الاستعمال

- يجب أن تكون الأسطح المراد طلاؤها مستوية و نظيفة و جافة تماما
- يتم دهان الأسطح الجديدة
- عمل طبقة من " جرافيت الحرمين " حسب الشكل و الزخرفة المطلوبة

المواصفات الفنية

اللون	ابيض + ألوان
الوزن النوعي	1:85 +- 0,05 كجم/لتر
اللزوجة	300 : 390 جرام/سم
معدل الفرد دراي فيت	1 متر مربع لكل 3 كيلو عند سمك 2 مم
معدل الفرد اكرتيكس	1 متر مربع لكل 2 كيلو
درجة الحموضة	8:9
الجفاف	جفاف اللمس 1/2 ساعة و الجفاف الكلي بعد 24 ساعة
درجة الوميض	لا يشتعل
أدوات الاستخدام	المالغ أو البروة
مادة التخفيف	يخفف بالماء عند الحاجة

التخزين

يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 12 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشر.

السلامة الوقائية

يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ. يحفظ بعيدا عن تناول الأطفال. يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين و في حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم اتباع تعليمات الطبيب



Administration & Sales: Tanta, Stad Area
Factories: Sadat City Airport Liberation Ground
FAX: (+2040) 2614669 - MOB.: +201001709860 / +201011999920
MADE ACCORDANCE WITH THE EGYPTIAN STANDARD SPECIFICATION NO. 2006/5135
C.R : 25406 - I.R : 1991/19806

www.elharamain-paint.com

الإدارة والمبيعات: طنطا منطقة استاد الغربية
المصانع: مدينة السادات أرض مطار التحرير
موبايل: (+2)01001709860 - (+2)01011999920 فاكس: (+2040)2614669
صنع طبقا للمواصفات القياسية المصرية رقم 2006/5135
س.ب: 25406 - س.ص: 1991/19806

www.elharamain-paint.com