

اتش سن بی  
للدهانات

# الدهان

للدهانات

Acritex

اکریتکس



Acritex

اكريتكس



911



912



913



914



915



916



917



918



919



920



921



922



923



924



925



926



927



928



929



930

Acritex

اکریٹکس



901



902



903



904



905



906



907



908



909



910

# HCP elHaramain Paints

Dryvit - Acritex

## Description

Acrylic decorative paint with quartz grain, high-quality interior and exterior, resist to all weather conditions, constant colors, gives a beautiful decorative from, used to paint buildings from abroad, for decoration and weather protection.

## Application Conditions:

1. All surfaces should be flat, clean and completely dry to be painted.
2. Apply the new surfaces with primer exterior
3. Apply coat of Graphite according to required shape and decoration.

## Physical Constants:

- Color : White + Colors
- Specific gravity : 1.85 +- 0.05 Kg/l
- Viscosity : 300:390 g/cm
- Coverage dryvit : 1 m<sup>2</sup>/ 3 kilo
- Coverage Acritex: 1 m<sup>2</sup>/ 2 kilo
- PH : 8:9
- Drying time : Touch dry 12/ gours and completely dry after 24 hours
- Flash Point : Non - flammable
- Using Tools : trowels
- Thinner : Water when needed

## Self-life & Sorage:

Product must store in its original packaging for 18 months from date of production under appropriate natural conditions and keep it away from direct sunlight.

## Health & Safety:

- Do not keep food in the empty container.
- keep away of the reach of children.
- Avoid direct contact with eyes or skin, in case of contact with eyes clean immediately with plenty of clean cold water and seek medical advice.

# التشخيص الهجين للدهانات

دراي فيت - اكريتكس

## الخصائص

دهان زخرفي اكريليكي مع حبيبات الكوارتز عالي الجودة، داخلي خارجي، يقاوم جميع العوامل الجوية، طارد للماء شديد التصاق بالأسطح، مقاوم للاحتكاك، ثابت الألوان، يعطي أشكال زخرفية جميلة، يستخدم هذا الطلاء في دهان المباني من الخارج متوفر بجميع الأحجام لزخرفتها وحمايتها من العوامل الجوية.

## كيفية الاستعمال

- يجب أن تكون الأسطح المراد طلاؤها مستوية و نظيفة و جافة تماما
- يتم دهان الأسطح الجديدة
- عمل طبقة من " جرافيت الحرمين" حسب الشكل و الزخرفة المطلوبة

## المواصفات الفنية

اللون	ابيض + ألوان
الوزن النوعي	1:85 +- 0,05 كجم/لتر
اللزوجة	300: 390 جرام/سم

معدل الفرد دراي فيت 1 متر مربع لكل 3 كيلو عند سمك 2 مم  
معدل الفرد اكريتكس 1 متر مربع لكل 2 كيلو  
درجة الحموضة 9:8  
الجفاف الجفاف للمس 1/2 ساعة و الجفاف الكلي بعد 24 ساعة

درجة الوميض لا يشتعل  
أدوات الاستخدام المالح أو البرودة  
مادة التخفيف يخفف بالماء عند الحاجة

## التخزين

يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 12 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشر.

## السلامة الوقائية

يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ.  
يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.

يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين و في حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم اتباع تعليمات الطبيب



Administration & Sales: Tanta, Stad Area  
Factories: Sadat City Airport Liberation Ground  
FAX: (+2040) 2614669 - MOB.: +201001709860 / +201011999920  
MADE ACCORDANCE WITH THE EGYPTIAN STANDARD SPECIFICATION NO. 2006/5135  
C.R.: 25406 - I.R.: 1991/19806

www.elharamain-paint.com

الإدارة والمبيعات: طنطا منطقة الاستاد الغربية  
المصانع: مدينة السادات أرض مطار التحرير  
موبايل: 01001709860 (+2) - 01011999920 (+2) فاكس: 2614669 (+2040)  
صنع طبقا للمواصفات القياسية المصرية رقم 2006/5135  
س.ب.: 25406 - س.ص.: 1991/19806

www.elharamain-paint.com